

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-205842

(43)Date of publication of application : 13.08.1993

(51)Int.Cl.

H01J 11/02

(21)Application number : 04-012976

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 28.01.1992


(72)Inventor : SHINODA TSUTAE
AWAJI NORIYUKI
KANAGU SHINJI
KANAIE TATSUTOSHI

(54) SURFACE DISCHARGE TYPE PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a surface discharge type plasma display panel, which performs full-color display and is equipped with function of presenting highly fine displaying.

CONSTITUTION: A surface discharge type plasma display panel 1 in matrix display system makes full-color displaying using three types of phosphor emitting different colors, R, G, B. These three types of phosphor 28R, 28G, 28B are arranged in the sequence in the extension directions of a pair of display electrodes X, Y which bound lines of display, and three unitary light emitting regions EU in total, which mate with the three types of phosphor in the line L and adjoining one another are configured in correspondence to one picture element EG of display.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2731480

[Date of registration]

19.12.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 5 - 2 0 5 6 4 2

(43) 公開日 平成 5 年 (1993) 8 月 13 日

(51) Int. Cl.

H01J 11/02

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

B 7354-5E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平 4 - 1 2 9 7 6

(22) 出願日 平成 4 年 (1992) 1 月 2 8 日

(71) 出願人 0 0 0 0 5 2 2 3

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中 1 0 1 5 番地

(72) 発明者 篠田 傳

神奈川県川崎市中原区上小田中 1 0 1 5 番地 富士通株式会社内

(72) 発明者 淡路 則之

神奈川県川崎市中原区上小田中 1 0 1 5 番地 富士通株式会社内

(74) 代理人 弁理士 久保 幸雄

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 面放電型プラズマディスプレイパネル

(57) 【要約】

【目的】 本発明はフルカラー表示を行う面放電型プラズマディスプレイパネルに関し、表示の高精細化を図ることを目的とする。

【構成】 互いに発光色 R、G、B の異なる 3 種の蛍光体によってフルカラー表示を行うように構成されたマトリクス表示方式の面放電型プラズマディスプレイパネル 1 であって、蛍光体 28R、28G、28B を、表示のライン L を画定する一対の表示電極 X、Y の延長方向に順に配列し、ライン L の内の各蛍光体に対応し且つ隣接する合計 3 つの単位発光領域 EU を表示の 1 つの画素 EG に対応付けて構成される。

本発明に係る PDP の画素と表示電極との配置関係を模式的に示す平面図



(2)

特開平5-205642

【特許請求の範囲】

【請求項1】互いに発光色(R)(G)(B)の異なる3種の蛍光体(28R)(28G)(28B)によってフルカラー表示を行うように構成されたマトリクス表示方式の面放電型プラズマディスプレイパネル(1)であって、

前記蛍光体(28R)(28G)(28B)を、表示のライン(L)を画定する一対の表示電極(X)(Y)の延長方向に順に配置し、

前記ライン(L)の内の前記各蛍光体(28R)(28G)(28B)に対応し且つ隣接する合計3つの単位発光領域(EU)を表示の1つの画素(EG)に対応付けたことを特徴とする面放電型プラズマディスプレイパネル。

【請求項2】請求項1記載の面放電型プラズマディスプレイパネル(1)であって、

前記画素(EG)の平面形状をほぼ正方形とし、当該画素(EG)に対応する前記3つの単位発光領域(EU)の平面形状を、それぞれ前記表示電極(X)(Y)と直交する方向に長い長方形としたことを特徴とする面放電型プラズマディスプレイパネル。

【請求項3】請求項1又は請求項2記載の面放電型プラズマディスプレイパネル(1)であって、

前記表示電極(X)(Y)が、それぞれ帯状の透明導電体(41)とこれに比べて幅の狭い金属層(42)とからなり、前記蛍光体(28R)(28G)(28B)に対して表示面(H)側に設けられてなることを特徴とする面放電型プラズマディスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、フルカラー表示を行う面放電型のプラズマディスプレイパネル(PDP)に関し、特に電極と蛍光体との間の配置関係に特徴を有する。

【0002】PDPは、液晶パネルに比べて、高速の表示が可能であり且つ大型画面の実現が容易であることから、特に20インチ以上の大型フラット形表示手段の主流になるものと期待されている。また、高品位テレビジョンの分野への進展も有望である。それ故、PDPによるフルカラー表示の実用性の向上が望まれている。

【0003】

【従来の技術】PDP、CRT、及び液晶パネルなどの表示装置において、フルカラーの表示は、例えばR(赤)、G(緑)、B(青)などの互いに異なる3色を適宜組み合わせることによって行われる。

【0004】マトリクス表示を行う場合、すなわち画素(ドット)の組み合わせによって文字や図形を表示する場合には、各画素のそれぞれに上述の3色に対応した少なくとも3つの発光領域が対応付けられる。

【0005】画素内での各色の発光領域の配置に関して

は、種々の配置形態が提案されている。例えば、3色の発光領域を横方向又は縦方向に一列に配置したもの、3色の発光領域をこれらの中心が三角形の頂点に対応するように配置(いわゆるデルタ配置)したものなどがある。

【0006】さて、従来より、マトリクス表示方式のPDPの中で、蛍光体によるフルカラーの表示に適した構造のPDPとして、AC駆動形式の面放電型PDPが知られている。

【0007】例えば、3電極構造の面放電型PDPは、一方の基板上に互いに平行に隣接配置された一対の表示電極からなる複数の電極対と、単位発光領域を選択的に発光させるために各電極対に直交するように配列された複数のアドレス電極とを有する。

【0008】蛍光体は、放電によるイオン衝撃を避けるために、放電空間を介して電極対と対向するように他方の基板上に設けられ、表示電極間の面放電で生じた紫外線によって励起されて発光する。

【0009】図3は従来の面放電型のPDP1jの画素EGと表示電極Xj、Yjとの配置関係を模式的に示す平面図である。図3において、横方向に並ぶ各一列の単位発光領域EUjが表示における1本のラインLに対応し、各ラインL毎に一対の表示電極Xj、Yjが配置されている。言い換えれば、各ラインLはそれぞれ一対の表示電極Xj、Yjによって画定される。

【0010】PDP1jでは、各画素EGは、縦横に並ぶ合計4つの単位発光領域EUjから構成され、これら画素EGに対して2本のラインL(すなわち合計4本の表示電極Xj、Yj)が対応付けられている。

【0011】図において、画素EG内の左上の単位発光領域EUjが第1色(ここではR)の発光領域とされ、右上及び左下の各単位発光領域EUjが第2色(ここではG)の発光領域とされ、右下の各単位発光領域EUjが第3色(ここではB)の発光領域とされている。つまり、画素EGは、加法混色による色再現の上で必須の3色の単位発光領域EUjと、発光色を比視感度の高いGとした1つの単位発光領域EUjとから構成されている。

【0012】これにより、表示に際して1つのGの単位発光領域EUjを他の3つの単位発光領域EUjと独立に発光制御することによって、見掛けの上で画素数を増大させることができ、擬似的な高精細化(高解像度化)が可能となる。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のPDP1jでは、上述したように、1つの画素EGに対して合計4本の表示電極Xj、Yjが配置されていたので、画素EGの微細化による真の高精細化の上で不利であるという問題があった。

【0014】つまり、画素EGの寸法を小さくしようと

(3)

特開平5-205642

3

すると、バタニング精度の上で表示電極X_j、Y_jの形成が困難になるとともに、ラインL間の放電の干渉を避ける上で駆動電圧の許容範囲(マージン)が狭くなってしまふ。また、表示電極X_j、Y_jの幅がますます狭くなって断線が生じ易くなる。さらに、1画素EGの表示に2ライン分の走査時間を要するので、高精細化によりライン数が増大すると、駆動周波数に係わる駆動回路上の制約から高速の画面表示の実現が困難になる。

【0015】本発明は、上述の問題に鑑み、高精細のフルカラー表示に適した面放電型PDPを提供することを目的としている。

【0016】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係るPDPは、上述の課題を解決するため、図1及び図2に示すように、互いに発光色R、G、Bの異なる3種の蛍光体28R、28G、28Bによってフルカラー表示を行うように構成されたマトリクス表示方式の面放電型プラズマディスプレイパネル1であって、前記蛍光体28R、28G、28Bを、表示のラインLを画定する一対の表示電極X、Yの延長方向に順に配置し、前記ラインLの内の前記各蛍光体28R、28G、28Bに対応し且つ隣接する合計3つの単位発光領域EUを表示の1つの画素EGに対応付けてなる。

【0017】請求項2の発明に係るPDPは、前記画素EGの平面形状をほぼ正方形とし、当該画素EGに対応する前記3つの単位発光領域EUの平面形状を、それぞれ前記表示電極X、Yと直交する方向に長い長方形とし得る。

【0018】請求項3の発明に係るPDPは、前記表示電極X、Yが、それぞれ帯状の透明導電体41とこれに比べて幅の狭い金属層42とからなり、前記蛍光体28R、28G、28Bに対して表示面H側に設けられてなる。

【0019】

【作用】表示画面を構成する各画素EGは、一方向に並ぶ3つの単位発光領域EUから構成され、これら各単位発光領域EUに対応付けて、フルカラー表示のための3色の蛍光体28R、28G、28Bが順に配置される。

【0020】このような各画素EGには、それぞれ面放電を生じさせるための電極として、単位発光領域EUの配列方向に延びる一対の表示電極X、Y、すなわち合計2本の表示電極X、Yが配置される。つまり、画素EGには表示における1本のラインLが対応付けられる。

【0021】これにより、画素EGに対する電極配置に際して、寸法上の余裕が生じることから、画素EGの微細化による表示の高精細化が容易となる。

【0022】

【実施例】図1は本発明に係るPDP1の画素EGと表示電極X、Yとの配置関係を模式的に示す平面図、図2は図1のPDP1の1画素に対応する部分の断面構造を

4

示す分解斜視図である。これらの図において、図3と同一機能を有する構成要素には同一の符号を付し、また、図3に対応する構成要素には添字「j」を省いた符号を付してある。

【0023】まず、図2を参照して、PDP1は、3電極構造の面放電型PDPであり、表示面H側のガラス基板11、横方向に互いに平行に隣接して延びた一対の表示電極X、Y、AC駆動のための誘電体層17、縦方向に延びた複数の隔壁19、背面側のガラス基板21、各隔壁19との当接によって放電空間30の間隙寸法を規定する複数の隔壁29、各隔壁29の間に設けられたアドレス電極22、及びR(赤)、G(緑)、B(青)の3原色の蛍光体28R、28G、28B(符号のアルファベットは発光色に対応する)などから構成されている。

【0024】内部の放電空間30は、隔壁19、29によって横方向に単位発光領域EU毎に区画され、この放電空間30には、蛍光体28R、28G、28Bを励起する紫外線を放つ放電ガスとして、ネオンにキセノン(1~15モル%程度)を混合したベニングガスが500[Torr]程度のガス圧力となるように封入されている。

【0025】表示電極X、Yは、蛍光体28R、28G、28Bに対して表示面H側に配置されることから、帯状の透明導電体41(幅は180μm程度)と、その導電性を補うための金属層42(幅は80μm程度)とから構成されている。透明導電体41はネサ膜(酸化錫膜)からなり、金属層42は例えばクロム-銅-クロムの三層構造の薄膜からなる。

【0026】なお、表示電極X、Y間の距離(放電ギャップ)は40μm程度に選定され、これら表示電極X、Yを被覆する誘電体層17の表面には、隔壁19を形成した後の段階で図示しない数千Å程度の厚さのMgO膜が設けられている。

【0027】蛍光体28R、28G、28Bは、各隔壁29の間を埋めるように、左方から右方に向かってR、G、Bの順に設けられている。発光色がRの蛍光体28Rは例えば(Y,Gd)BO₃:Eu³⁺からなり、発光色がGの蛍光体28Gは例えばZn₂SiO₄:Mnからなり、発光色がBの蛍光体28Bは例えばBaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺からなる。これら蛍光体28R、28G、28Bは、同じ条件で同時に励起したときに、3色の混合色が白色となるように組成が選定されている。


【0028】PDP1においては、一対の表示電極X、Yの一方とアドレス電極22との各交差部に、単位発光領域EUの表示又は非表示を選択するための選択放電セル(図示せず)が画定され、選択放電セルの近傍に面放電のための主放電セル(図示せず)が画定される。これにより、縦方向に連続する各蛍光体28R、28G、28Bの内、各単位発光領域EUに対応した部分を選択的

特開平 5 - 2 0 5 6 4 2

【００３４】上述の実施例によれば、ラインＬ間における表示電極Ｘと表示電極Ｙとが２００μｍ程度の距離を設けて配置され、これによってラインＬ間の放電の干渉が抑えられているので、放電面（誘電体層１７の表面）をライン毎に区画する隔壁が不要となる。したがって、

42 金屬類


本発明に係るPDPの要素と表示電極との配置関係を模式的に示す平面図




(5)

特開平5-205642

【図2】



【図3】



フロントページの続き

- (72)発明者 金具 慎次
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番
地 富士通株式会社内
- (72)発明者 金江 達利
神奈川県川崎市中原区上小田中1015番
地 富士通株式会社内